


# ADEGA 45 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN / USO PROFISSIONAL

CAVE CV-S45 2Z-1  
CAVE CV-S45 2Z-2

 **COMERCIAL**



Capacidade de até 45 garrafas (750 ml).\*



Termostato eletrônico, com maior precisão e melhor durabilidade.



Comando digital na cor azul, permitindo o controle exato da temperatura do interior da adega.




Iluminação em LED.



Built-in, não necessita de espaço para troca de calor.



Duas zonas de temperatura, permitindo guardar diferentes tipos de vinho na mesma adega com temperaturas diferentes.



Motor silencioso e com sistema de amortecimento que evita ruídos e trepidação do aparelho, mantendo a qualidade dos vinhos.




Refrigeração com compressor, impedindo que a temperatura externa interfira na temperatura interna.



Porta de vidro, reversível, com moldura em aço inoxidável.



Faixa de temperatura ajustável entre 5 °C e 18 °C.  
Zona superior: 5 a 10 °C  
Zona inferior: 10 a 18 °C



Tecnologia Low-E na porta, diminuindo a sudação no vidro, para melhor preservação do vinho.\*\*



Possui 4 prateleiras cheias e 1 meia, com acabamento em madeira e aço inoxidável, para melhor armazenamento



A Adega 45 Garrafas Dual Zone e o Frigobar 95 Litros possuem mesmo acabamento e dimensões.

de suas garrafas.

\*A capacidade desta adega foi calculada com base na garrafa padrão bordalesa de diâmetro de 76 mm e altura de 300 mm.

\*\*A sudação do vidro ocorre devido à interferências externas de umidade e temperatura. O vidro Low-E ajuda a evitar esse fenômeno, exceto em situações mais extremas.



## DICAS ELETTRMEC

20 °C	Tintos bastante estruturados, longamente envelhecidos e complexos
18 °C	Tintos estruturados e envelhecidos, Porto Vintage e LBV
17 °C	Tintos de média estrutura e de elevada qualidade
15 °C	Tintos jovens e com pouco tanino, frutados e leves
12 °C	Licorosos tintos, Porto Tawny e Ruby, Madeira, Sauternes e Colheita Tardia
11 °C	Branco secos de elevada qualidade e complexidade, vinhos rosados
10 °C	Champanhes envelhecidos e de elevada qualidade, Málaga, Porto Branco, Sherry
9 °C	Espumantes extra-brut, brut mais evoluídos e complexos, vinhos brancos e secos
8 °C	Espumantes brut e prosseco, vinhos brancos aromáticos secos
7 °C	Vinhos brancos doces
6 °C	Espumante demi-sec e seco
5 °C	Moscatel espumante

### Sugestão de Uso:

No interior de uma adega, a parte inferior sempre é ligeiramente mais fria, que a parte superior. Sendo assim, é indicado o preenchimento da parte inferior sempre com os vinhos que necessitam de mais frio para a preservação dos mesmos, seguindo de baixo para cima, e os que necessitam de calor, na forma inversa. Em caso de zonas diferentes, aplicar esse conceito para cada zona individual, levando em conta a temperatura das mesmas. Dispondo as garrafas assim, é possível manter mais de um tipo de vinho numa mesma zona. Como referência siga as indicações ao lado na tabela que cobre os principais vinhos e suas temperaturas de armazenamento. Além disso, o importante para o vinho é a estabilidade da temperatura, que irá mantê-lo conservado por mais tempo.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Capacidade de Armazenagem	45 garrafas*
Prateleiras	4 cheias e 1 meia
Faixa de Temperatura (Zona Superior)	5 °C – 10 °C
Faixa de Temperatura (Zona Inferior)	10 °C – 18 °C
Ruído	40 dBA
Dimensão da Embalagem (LxAxP)	700 x 930 x 780 mm
Dimensão do Produto (LxAxP)	595 x 820 x 572 mm
Peso com Embalagem	50 kg
Peso sem Embalagem	47 kg
Corrente (127/220 V)	1,02/0,59 A
Tensão	127/220 V
Potência	130 W
Consumo (127/220 V)	0,03 kWh
Garantia	2 anos**

\*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br)



## SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área “Assistência Técnica” no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).

\*A capacidade desta adega foi calculada com base na garrafa padrão bordalesa de diâmetro de 76 mm e altura de 300 mm.