



# COOKTOP VETRO 70 CM

CKG-5Q-70-VT-3ZEA



COMERCIAL



Pertence à família Vetro, que conta com uma série de cooktops de 70, 90 e 110 cm.



Acabamento da mesa em vitrocerâmico, proporcionando melhor durabilidade e resistência contra choque térmico.

70 cm

Largura de 70 cm.



Tipo de cocção: gás.




Válvulas de segurança: caso a chama de algum queimador se apague, a passagem de gás até o queimador é bloqueada, evitando possíveis acidentes.



Acendimento superautomático: o fogo é aceso pelo botão automaticamente, sem necessidade de botões secundários.



Suporte para panelas Wok.



Trempe em ferro Gusa: maior durabilidade, evitando desgaste de tempo e uso, com visual parecendo inclinado.

SABAF

DEFENDI


Queimadores originais da marca Sabaf/Defendi, maior durabilidade e segurança.

5



Possui 5 queimadores: 1 tripla chama, 1 rápida, 1 semirrápido, 1 semirrápido reduzido e 1 auxiliar.

## Mapa de queimadores



|   |                                |         |
|---|--------------------------------|---------|
| 1 | Queimador Tripla Chama         | 4.000 W |
| 2 | Queimador Rápido               | 2.800 W |
| 3 | Queimador Semirrápido Reduzido | 1.400 W |
| 4 | Queimador Semirrápido          | 1.750 W |
| 5 | Queimador Auxiliar             | 1.000 W |

## DICAS ELETTRAMEC

### Indicações de Panela aos Queimadores

| QUEIMADOR            | DIÂMETRO MÍN. | DIÂMETRO MÁX. |
|----------------------|---------------|---------------|
| Tripla Chama         | 18 cm         | 26 cm         |
| Rápido               | 16 cm         | 22 cm         |
| Semirrápido          | 12 cm         | 22 cm         |
| Semirrápido Reduzido | 12 cm         | 22 cm         |
| Auxiliar             | 8 cm          | 18 cm         |

### Adequações de Uso dos Queimadores

|   |  |
|---|--|
| <b>Tripla Chama e Rápido<br/>(Chama Rápida)</b>   | Indicados para o pré-preparo do alimento, pois possui uma potência maior, aumentando assim a velocidade da preparação dos pratos sem perder tempo e as propriedades do alimento, se mantido por pouco tempo nesses queimadores, e também para selar carne. |
| Exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Esquentar o óleo até atingir a temperatura ideal de 180 °C</li><li>• Selar carne, criando uma crosta, evitando perdas de suco, independentemente do tamanho ou espessura</li><li>• Pré-preparo de pratos, como refogar vegetais, fritar alho, entre outros</li></ul> |  |
| <b>Semirrápido e Semirrápido Reduzido<br/>(Chama Média)</b>   | Indicados para o cozimento de alimentos sólidos, pois mantêm a temperatura necessária para atingir 70 °C no centro do alimento, sem queimar a parte externa.   |
| Exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cozimento de carnes</li><li>• Cozimento de massas</li><li>• Frituras em geral, pois mantêm a temperatura atingida nas bocas de maior potência</li></ul>  |  |
| <b>Auxiliar<br/>(Chama Baixa)</b>   | Indicado para reduções, líquidos em geral, pois possui uma temperatura menor que as demais, que evita a evaporação excessiva da água e a perda de propriedades e nutrientes dos alimentos.   |
| Exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Confit, com cozimento lento</li><li>• Molhos</li><li>• Doces e sobremesas</li><li>• Risotos</li><li>• Utilização do banho-maria</li></ul>  |  |



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                   |                    |
|--|--------------------|
| Tipo de Aquecimento                    | Gás                |
| Largura                                | 70 cm              |
| Quantidade de Queimadores              | 5                  |
| Queimador Auxiliar 1.000 W             | 1                  |
| Queimador Semirrápido Reduzido 1.400 W | 1                  |
| Queimador Semirrápido 1.750 W          | 1                  |
| Queimador Rápido 2.800 W               | 1                  |
| Queimador Tripla Chama 4.000 W         | 1                  |
| Dimensão da Embalagem (LxAxP)          | 785 x 140 x 510 mm |
| Dimensão do Produto (LxP)              | 700 x 510 mm       |
| Peso com Embalagem                     | 20 kg              |
| Peso sem Embalagem                     | 19 kg              |
| Corrente                               | 0,01 A             |
| Potência                               | 10.950 W           |
| Tensão                                 | Bivolt             |
| Consumo                                | 796 g/h            |
| Garantia                               | 2 anos*            |

\*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br)



## SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área "Assistência Técnica" no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).