



## REFRIGERADORES DE EMBUTIR - LINHA DE EMBUTIR PARA REVESTIR EM INOX - SBS 30HS1



### APRESENTAÇÃO

#### **Refrigerador de embutir com portas para revestir em inox SBS 30HS1**

Com largura de 151 cm e amplo espaço interno para 800 litros de alimentos e bebidas em duas zonas refrigeradas e quatro gavetas de freezer. Atende famílias de todos os tamanhos e estilos gastronômicos.

Suas portas e gavetas para revestir estão equipadas com puxadores e painéis em aço inox alemão Liebherr, criando uma perfeita integração do refrigerador com os móveis de sua cozinha planejada, sem frestas de ventilação. As portas do refrigerador estão equipadas com dobradiças especiais que a mantém alinhada com a frente do móvel.

Seu requintado interior na cor White Piano é iluminado por várias colunas de LEDs no refrigerador e nas gavetas do

freezer. O SBS 30H1 conserva com mais qualidade e por mais tempo todos os tipos de alimentos refrigerados e congelados por utilizar tecnologia de ponta em refrigeração. Seu inovador sistema **BioFresh** nas gavetas do refrigerador conserva por até 3 vezes mais tempo o sabor, aroma, textura, aparência e vitaminas dos alimentos. As gavetas BioFresh são acessíveis com a porta do refrigerador aberta em apenas 90°. Com três diferentes zonas de temperatura, localizadas no refrigerador, freezer e nas gavetas com BioFresh, oferece uma solução completa e versátil para armazenar todos os tipos de alimentos. O sistema DuoCooling produz ar frio com alta umidade nos refrigeradores, o que evita que os alimentos se danifiquem e ressequem. Oferece também o sistema SuperCool que conserva melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos frescos. Os freezers possuem o sistema SuperFrost de congelamento profissional que atinge -32° C, exclusivo Liebherr. Descongele alimentos com a mesma qualidade e nutrientes que tinham quando foram congelados. Os Painéis Touch elegantes e sem frestas são todos acionados por toque. No seu interior as prateleiras GlassLine com frisos em alumínio oferecem espaço suficiente para a conservação de vários tipos de alimentos. Nas suas portas estão disponíveis prateleiras para grandes recipientes e prateleiras para bebidas e molhos. As portas contam com o sistema SoftSystem que realizam seu fechamento de forma suave mesmo quando totalmente cheias. O SoftSystem também fecha as portas quando elas estão abertas em um ângulo de até 30°C. O IceMaker automático Liebherr presente em ambos os freezers, com capacidade para armazenar até 13,5 Kg de gelo em cada gaveta superior do freezer, completa este requintado refrigerador. As gavetas do refrigerador são acessíveis com as portas do refrigerador abertas em apenas 90°. Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

#### **A Liebherr**

É uma das marcas líderes no mundo na fabricação de refrigeradores premium, especializada em refrigeração de elevada qualidade e performance com avançadas tecnologias de preservação dos alimentos. Com sede na Alemanha, oferece a mais completa linha de refrigeradores e adegas para vinhos da Europa. Fundada há mais de 60 anos desde o início desenvolve e fabrica refrigeradores inovadores, lançando sucessivas tecnologias de ponta aliadas à renomada engenharia alemã. A confiança conquistada pela Liebherr faz dela o fabricante de eletrodomésticos com o maior índice de consumidores que voltam a comprar de uma mesma marca no mundo. A Liebherr é a única fabricante de refrigeradores e freezers que testa 100% dos produtos no final da linha de produção. Isto garante uma alta qualidade e satisfação aos seus consumidores. Produz atualmente mais de 2,1 milhões de refrigeradores e freezers por ano em suas fábricas localizadas na Alemanha e Áustria.

### DIFERENCIAIS

#### **Performance**

- **BioFresh:** conserva por até 3 vezes mais tempo as vitaminas, aroma, sabor, aparência e textura dos alimentos nas gavetas do refrigerador, garantindo uma alimentação mais saborosa e nutritiva. Mantém uma temperatura pouco acima de 0°C com um nível de umidade ajustável para todos os tipos de alimentos.
- **SuperCool:** conserva melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos recém colocados no refrigerador. Resfria rapidamente os alimentos e bebidas mantendo-os a uma temperatura de 2° C por 6 horas.
- **SuperFrost:** congelamento profissional com temperatura no freezer de - 32° C, exclusivo Liebherr (freezers comuns - 18° C). Descongele alimentos com a mesma qualidade que tinham quando foram congelados.
- **DuoCooling:** os alimentos conservam-se frescos por muito mais tempo no refrigerador com alta umidade no ar, que preserva melhor seus sabores e nutrientes. Refrigerador e freezer funcionam de forma independente, evitando que o ar frio e seco do freezer resseque e danifique os alimentos do refrigerador. Impede também a mistura de odores entre os alimentos colocados no refrigerador e freezer.
- **German Engineering:** produto fabricado na Áustria com engenharia alemã, reconhecida pela qualidade Premium, design avançado e recursos inovadores. Componentes e materiais exclusivos com inovadores processos de produção garantem alta performance com baixo consumo de energia.
- **Made in Austria:** a Liebherr é a líder mundial no desenvolvimento de tecnologias de refrigeração Premium.
- **Compressores de Velocidade Variável:** reduzem em até 40% o consumo de energia. Consumo de apenas 76,8 kWh por mês.

## Beleza

- **Embutimento perfeito:** sem necessidade de frestas de ventilação e com profundidade de 60 cm ideal para os armários brasileiros, os refrigeradores Liebherr proporcionam um acabamento perfeito.
- **Portas para Revestir:** permite selecionar o acabamento e puxadores do refrigerador proporcionando uma perfeita integração com os demais eletrodomésticos e com o revestimento de sua cozinha.
- **Painel Touch:** elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Facilmente controla todas as funções e indica a troca do filtro de água, porta aberta e alterações de temperatura ocorridas no refrigerador e freezer em caso de queda de energia.
- **Iluminação por colunas de LEDs:** embutidas nas laterais e topo do refrigerador e acima das gavetas do freezer, garantem uma iluminação uniforme em todo o seu interior.

## Praticidade

- **SoftSystem:** sistema de amortecimento que garante um fechamento suave das portas mesmo quando completamente carregadas ou fechadas com força.
- **SuperQuiet:** baixíssimo nível de ruído 42 dB(A), ideal para cozinhas integradas a outros ambientes. Silenciosos compressores na parte inferior traseira do refrigerador garantem o seu silêncio.
- **Filtro de água:** garante cubos de gelo livres de sabor e impurezas. O painel de controle do refrigerador avisa automaticamente o seu momento de troca.
- **NoFrost:** sistema que evita qualquer formação de gelo no freezer.
- **Prateleiras GlassLine:** em robusto vidro temperado com elegantes frisos de metal, resfriam mais rapidamente os alimentos e suportam grandes pesos.
- **IceMakers Automáticos:** mantém as gavetas de gelo sempre cheias de gelo em formato de meia lua, que não grudam entre si. As gavetas de gelo armazenam cada 3,6 Kg, capacidade que pode ser aumentada para até 9,1 Kg de gelo.
- **Gavetas do freezer:** montadas sobre trilhos telescópicos oferecem capacidade de armazenagem de 244 litros e possuem um sistema de auto-fechamento que garante seu manuseio de forma fácil e seguro.
- **Certificação Kosher:** homologado pelo Star-K por oferecer o modo Sabbath de funcionamento. Quando acionado respeita todos os requisitos necessários ao período do Sabbath e demais feriados religiosos.

## Segurança

- **Garantia de 2 anos:** contra defeitos de fabricação.
- **Produto com certificação RoHS:** elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos Liebherr, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.
- **Produto certificado pelo INMETRO:** funcionamento testado e aprovado para uso no clima tropical do Brasil.

## Especificações Técnicas

### Produto

- **Cor:** portas para revestir com painéis e puxadores em inox alemão. Gabinete lateral na cor branco.
- **Abertura de porta:** em formato side by side.
- **Fabricação:** Áustria.
- **Aplicação:** de embutir.
- **Consumo de energia:** 76,8 kWh por mês
- **Classificação de eficiência energética INMETRO:** A
- **Número de compressores:** 2 de velocidade variável e baixíssima vibração.
- **Capacidade do refrigerador:** 436 litros

- **Capacidade do BioFresh:** 120 litros
- **Capacidade do freezer:** 244 litros
- **Capacidade total:** 800 litros
- **Garantia:** 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia Liebherr.
- **Nível de ruído:** 42 dB(A)
- **Temperatura dos refrigeradores:** reguláveis de 2º C a 8º C.
- **Temperatura dos freezers:** reguláveis de - 26º C a - 15º C ( - 32º C com SuperFrost).

## Instalação

- **Tensão:** 127 V
- **Plugue:** Plug padrão NBR 14136 com 3 pinos redondos 10 A.

## Dimensões Com Embalagem

Peso: 362.00 Kg Profundidade: 750 mm Altura: 2125 mm  
Largura: 966 mm

## Dimensões Sem Embalagem

Peso: 338.00 Kg Profundidade: 610 mm Altura: 2027 a  
2065 mm Largura: 1514 mm

## Nicho de embutimento.

O duto de água pode entrar por ambos os lados do nicho.

Posição da entrada do duto de água no refrigerador

702 mm para HCB1500 ou HCB1500

1524 mm para o SBS 30H1 e SBS 30HS1.

①

Este é o ponto onde o cabo de força é conectado no refrigerador. O comprimento do cabo é de 2280 mm. Posicione a tomada elétrica considerando esta medida.

**IMPORTANTE**  
**A tomada elétrica não deve ser posicionada atrás do refrigerador e deve ser de fácil acesso.**

\* Para o refrigerador revestido com painéis ficar alinhado com a frente do móvel a profundidade do nicho deve considerar a profundidade do refrigerador (610 mm) somado à espessura dos painéis.

<b>A</b> - Profundidade para refrigerador alinhado com a estrutura do móvel: 610 mm + espessura do painel das portas e gavetas	<b>A</b> - Profundidade para refrigerador se sobrepondo a estrutura do móvel: 610 mm
---	---

Os painéis em inox Liebherr devem ser usados com o refrigerador alinhado com a estrutura do móvel. A profundidade do nicho ao usá-los é de 629 mm.